

车载智能红外热成像双光谱检测摄像头



—— 型号: TC639-T3 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【双光一体】 集红外光和可见光摄像头于一体，可同时显示可见光画面与红外光画面，更适用于全天候路况

【红外清晰成像】 红外光分辨率可达 384*288，在黑暗中看得更远更清晰

【行人&车辆检测】 内置 AI 算法，可识别骑自行车行人、骑电动车行人、徒步行人等各类行人和车辆，并提供视音频预警功能；支持定制报警策略，满足客户多样需求

【多种显示模式】 具备单视图、二分割、画中画等多种显示模式，客户可以根据不同的工况选择显示模式

【防水防尘】 IP69K 防水防尘，适配各种场景

【其他功能】 USB2.0 接口，可用于外接无线 WIFI 模块及 U 盘；基于无线 Wi-Fi 模热点，支持手机的 web 端对设备进行参数设置和标定；可通过 U 盘实现设备自动升级，操作方便

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

可见光参数	分辨率/帧率	全高清 1920 x 1080 / 25 fps or 1920 x 1080/30 fps
	焦距&可视角度	8mm/40°or 6mm/52°or 2.3mm/130° (TC639-T3) 6mmor2.3mm/52° (TC639-T2)
红外参数	分辨率/帧率	384 x 288/ 25 fps (TC639-T3) 256 x 192 (TC639-T2) 640 x 512 (TC639-T6)
	可视角度	28° (TC639-T3) 51° (TC639-T2)
视频输出	AHD(1.0Vp-p,75Ohm)	
音频输出	报警信号输出	
通信接口	USB 2.0 (用于软件更新)	
电源电压	DC 12~32V	
功耗 (12V IN)	385±20mA	
电线长度	设备出线 0.5m (8pin 头)	
工作温度	-20 ~ +70°C	
存储温度	-30 ~ +80°C	
防水等级	IP69K	
尺寸	94.5*64*66.5	
重量	450g	
颜色	黑色	

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

