

车用以太网 BroadR-Reach 摄像头



—— 型号: ADA32E FHD38XSE ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【车规级车载视觉方案】 为车辆平台提供可靠的摄像头方案，支持商用车 OEM 集成需求。

【高速以太网通信】 通过车用以太网技术实现高效视频传输，支持先进的车辆视觉架构。

【灵活的平台集成】 支持与不同车辆系统、显示屏及架构集成，满足定制化车辆应用。

【严苛环境下的可靠性能】 针对严苛车载工况设计，耐温度变化、抗振动、抗环境干扰。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

ADA32E	传感器	1/2.9" 2Mega CMOS
	有效分辨率	1920(H) x 1080 (V)
	像素	2.8 μm x 2.8 μm
	扫描系统	逐行扫描
	电子快门	1/30 (1/25) ~ 1/50,000 秒
	AGC	自动
	白平衡	自动
	BLC	自动
	工作温度	宽温器件: -40°C~+85°C, RH 95% Max. 非宽温器件: -20°C~+70°C, RH 95% Max.
	存储温度	宽温器件: -40°C~+95°C, RH 95% Max. 非宽温器件: -30°C~+80°C, RH 95% Max.
FHD38XSE	传感器	1/2.56 CMOS
	有效分辨率	1280 x 720

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数（续）

FHD38XSE	像素	4.2 μm x 4.2 μm
	扫描系统	逐行扫描
	电子快门	1/30 (1/25) ~ 1/50,000 秒
	AGC	自动
	白平衡	自动
	BLC	自动
	工作温度	-40°C~+85°C, RH 95% Max
	存储温度	-40°C~+95°C, RH 95% Max
镜头	焦距 / 视场角	1.99mm/138°、2.3mm/126°、6.0mm/52°

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

