

7 寸高清四分割触摸屏显示器



—— 型号: HD140D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

- 防水等级：IP66；
- 支持电容式触摸屏；图标式菜单操作；触屏支持部分手势操作；
- 支持 4 路高清摄像头输入（1080P@30fps / 1080P@25fps / 720P@30fps / 720P@25fps），摄像头支持同屏分割显示；
- 摄像头输入制式：PAL / NTSC；
- 显示画面模式支持单画面，双画面，三画面，四画面，品字画面，Y 画面，H 画面和 PIP 画面等；
- 每路图像效果可单独调节参数，支持水平镜像、垂直翻转显示；
- 5 根触发线输入，触发线定义、触发延迟及优先级可任意调整；
- 支持自动扫描，可选择扫描通道和扫描时间；
- 可设置倒车标识线，可任意调节及标定；
- 背光亮度支持 60 级手动调节及 3 级环境光自动调节；
- 支持多国语言；
- 10-32V 宽电压输入，支持 12V 或 24V 汽车电池；
- 安装简便，操作方便，功能新颖。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

系统制式	PAL/NTSC
分辨率	1024x3(RGB)x600
亮度	600 cd/m ²
对比度	700:1
角度	上:85, 下:85,左:85, 右:85
画面比例	16:9
工作温度	-20~+70℃
存储温度	-30~+80℃
功耗	Max.25W
摄像头电源	Max.4x600mA,12V
电源电压	10V-32V
点阵间距	0.1506(H)x0.1432(V)
视频输入	4CH CAMERA 信号输入:峰值:1Vp-p.阻抗:75 欧姆
音频输入	4CH CAMERA 音频输入:峰值:1Vp-p.阻抗:4.7K 欧姆
触摸屏规格参数	透光度>=80%
操作压力	10~110g
响应时间	<10ms

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

