

9 寸高清四分割车载货车大巴客车倒车影像显示屏



—— 型号: HD146D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

- IPS 屏-高清 IPS 屏，高分辨率，高亮度
- 多画面模式-支持 4 路高清摄像头输入，显示画面模式支持单画面，双画面，三画面，四画面，品字画面，Y 画面，H 画面和 PIP 画面等
- 镜像功能-每路图像效果可单独调节参数，支持水平镜像、垂直翻转显示
- 宽电压-10-32V 宽电压输入，支持 12V 或 24V 汽车电池，减少电压不匹配烦恼，适用多种场景，如室内/室外安全系统，各类车辆及船舶监控
- 倒车标识线-可设置倒车标识线，可任意调节及标定
- 背光调节-背光亮度支持 60 级手动调节及 2 级环境光自动调节
- 触摸按键-支持电容式触摸屏；图标式菜单操作；触屏支持部分手势操作
- 多国语言-支持多国语言，可根据用户需求定制
- 多种制式-摄像头输入支持多种制式：1080P30 / 1080P25 / 720P30 / 720P25 / PAL / NTSC
- 自动扫描-支持自动扫描，可选择扫描通道和扫描时间
- 触发功能-5 根触发线输入，触发线定义、触发延迟及优先级可任意调整
- 其他功能-安装简便，操作方便，功能新颖

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

分辨率	1024x3(RGB)x600
亮度	650 cd/m²
对比度	800: 1
角度	上:85°, 下:85°, 左:85°, 右:85°
画面比例	16:9
工作温度	-20~+70°C
存储温度	-30~+80°C
功耗	Max.15W (不接摄像头时)
摄像头电源	Max. 4×600mA, 12V
电源电压	10V-32V
视频输入	4 CH
音频输入	4 CH

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

