

6 路 1080P 高清防水 360° 全景环视影像系统



—— 型号: BVA18 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【全面的 360° 环视视野】 六路全景成像在长车与大型车辆周围提供无缝鸟瞰视野，帮助操作员在行驶与转向时更有效地监控盲区。

【更快的标定与部署】 自动标定约 1 分钟即可完成，帮助安装人员高效配置全景系统，无需繁琐的调试流程。

【集成的车辆安全与监控】 内置 FCW 前碰撞预警、支持行人检测摄像头，并可选远程车辆管理，将系统从全景查看扩展至更广泛的安全与车队监控应用。

【可靠运行与高容量录像】 IP69K 防护与高容量存储支持在严苛环境下持续运行与视频录像，便于留存影像供事后回看。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

360° 环视主机	视频输入	Max.6CH×1080P AHD (25/30)FPS 兼容 6CH×720P (25FPS/30FPS)
	视频输出	CVBS PAL/NTSC AHD/VGA 输出 RTP/RTSP (1080P/720P/D1 可选)
	输出延迟	模拟输出延迟 200ms 以内 RTSP 推流平均延迟小 于 200ms
	开机出图	支持 3 秒内单通道画面快速出图
	显示视图类型	各通道单画面 六分割画面 2D 全景图 (原始 2D 视 图) 任意视角 3D 全景图
	存储	最大 1×512G SD 卡 + 1×2T SSD 卡
	录像	(默认) 最大 6CH×1080P H.264 15FPS 编码 6CH 1080P 标准输入或单通道拼接合成画面 格式 AVI/MSV
	回放	建议使用 PC 软件回放 主板支持 6CH 同时回放
	码流	1MB/2MB/4MB 其他码率可定制
	主机尺寸	181.6*146.6 mm
	防水等级	IP69K
	控制	遥控器、触摸屏 (可选)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	网络	以太网、WIFI、4G（选配）
	扩展接口	1. 触发线×6 2. TTL 3. CAN×2 4. USB 接口
	附加 G-sensor	标配：GPS、加速度芯片 选配：超声波雷达、微波雷达、行人检测摄像头
	电源	10-32V
	外部触发信号工作电压范围	10-32V
	工作电流	<2A/12V
	工作温度	-20℃~ 70℃（可定制至 -40℃~85℃）
	存储温度	-40℃~105℃
	工作湿度	10%-95%
360° 环视摄像头	分辨率	1080P / 720P
	输出信号	AHD
	图像传感器	CMOS
	帧率	25/30
	自动白平衡	可用
	自动曝光	可用
	夜视	星光级，低于 0.1lux 可见，无需红外灯
	白平衡	自动
	曝光	自动
	尺寸	62*41.72*34.11 mm（角度不可调） 74.28*59.16*42.43mm（角度不可调）

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



	视场角	FHD808 (3D 视图推荐) 水平最大 195°、垂直最大 135° FHD410 水平最大 170°、垂直最大 90°
	电源	DC 9~16V / DC 10~32V
	工作温湿度	-20°C~70°C, RH95%MAX.(FHD808) – 40°C~85°C, RH95%MAX.(FHD410) 二选一
	存储温湿度	-30°C~80°C, RH95%MAX.(FHD808) – 40°C~125°C, RH95%MAX.(FHD410)
	防水等级	IP69K
	镜头焦距	1.45mm

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

