

车载数字超声波雷达防碰撞预警系统



—— 型号: BSA59 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【16 路雷达探测】 单个控制盒支持高达 16 路雷达探头

【抗干扰性能强】 采用数字信号处理技术，抗干扰能力更强，探测更稳定可靠。

【符合 R158 法规】 3M 版本符合 R158 法规要求，传感器监测范围为 0.20-3.00M

【视听觉双重报警】 蜂鸣器报警+实时距离提示，最多可划分 3 个报警分区，根据距离范围进行不同方式报警

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

视频格式	CVBS(PAL、NTSC), AHD(720P 25fps/30fps、 1080P 25fps/30fps)	CVBS(PAL、NTSC), AHD(720P 25fps/30fps、1080P 25fps/30fps)
雷达	探测距离	0.20m~3.00m (3M 版本) 0.30m~5.00 (5M 版本)
	传感器数量	最大 16 路
	传感器颜色	黑色 (默认)
	超声频率	58kHz±1.5 kHz
报警	报警输出	蜂鸣
触发	触发输入	高电平有效 (DC 10-32V)
	触发输出	工作时连接到地线, 不工作时不连接
接口	视频输入	1 CH
	视频输出	1 CH
	触发输入	1 CH
	触发输出	1 CH
	蜂鸣输出	1 CH
电气参数	电源电压	DC 10-32V
	工作温度&湿度	-20℃ ~ 70℃, 湿度最大 90%
	视频输入阻抗	75ohm
	视频输出电压	1Vpp CVBS 输出

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

