

1080P AI 行人车辆检测系统（工程车辆盲区预警）



—— 型号: ADA32 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【行人&车辆检测】可识别骑自行车行人、骑电动车行人、徒步行人等各类行人和车辆，提供行人和车辆检测预警功能。

【500W 高清安全预警】像素可高达 500W，细节捕捉更精准。搭配显示器画面的叠加行人车辆跟踪和警报标识框，大幅提升行车安全与驾驶辅助能力。

【声光报警】车内可连接到显示器对驾驶员进行视音频报警；车外 ADA32P 型号摄像头支持独立声光警报，也可外接报警器实现音频预警，提醒车周行人车辆注意避让。

【兼容性强】支持 AHD/CVBS/100M ethernet 输出和 RTSP,ISO17215 等网络协议，适配工程机械中控屏和各种车辆行驶、作业场景。

【可视角度大】130°后视大角度监控盲区，侧视与前视检测距离可达 30 米，提供更大范围的盲区监控。

【防水防振】显示器 IP66 防水级别；摄像头 IP69K 防水级别，防振等级 ISO 16750-3 2012 (5.9G)，经久耐用，保障优质的画面效果。

【其他功能】USB2.0 接口，可用于外接无线 WIFI 模块及 U 盘；基于无线 Wi-Fi 模热点，支持手机的 web 端对设备进行参数设置和标定；可通过 U 盘实现设备自动升级，操作方便。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

防振等级	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
检测距离	前视: 0.5M-30M 侧视: 0.5M-30M 后视: 0.5M-20M
电源电压	DC10V~32V
功耗 (12V IN)	150mA
帧率	25/30
视频输出	1.0Vp-p, 75Ohm
有效像素	2688 (H) x 1944 (V) (ADA32N) 1920 (H) x 1080 (V) (ADA32)
角度	前方/侧视: 52° (水平角度) (ADA32, ADA32P) 后视: 130° (水平角度) (ADA32, ADA32P) 后视: 120° (水平角度) (ADA32N)
音频输出	警告声音信号输出
通信接口	USB 2.0 (用于软件升级)
线长	3M
工作温度	-20 ~ +70℃

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数 (续)

存储温度	-30 ~ +80℃
防水等级	IP69K
尺寸	95 x 60 x70mm
重量	500g
外壳颜色	黑色
视频输出	CVBS/Fast ethernet (ADA32) AHD/CVBS/Fast ethernet (ADA32N)
网络协议	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

