

智能行人车辆检测系统 (UN ECE R159)



—— 型号: ADA38 AC601 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【符合 UN ECE R159 (MOIS)】 依据 UN ECE R159 起步信息提示系统 (MOIS) 要求设计, 提升商用车行驶安全并保护弱势道路使用者。

【AI 盲区检测】 先进深度学习算法精准识别行人、自行车、摩托车等交通参与者。

【灵活的系统集成】 支持 AHD、CVBS、Fast Ethernet、RTSP 与 ISO17215, 便于与车辆监控系统集成。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

有效像素	1920 (H) x1080 (V)
像素尺寸	2.8μm x 2.8μm
帧率	25/30
扫描系统	逐行扫描
同步系统	内同步
分辨率	1080P
视频输出	1.0Vp-p, 75Ohm
Gamma 消耗	0.45
信噪比	38dB
白平衡	自动
曝光	自动
电源	DC10~32V
工作温湿度	-20°C~70°C, RH95%MAX.
存储温湿度	-30°C~80°C, RH95%MAX.
防水等级	IP69K
抗振	ISO 16750-3 2012 (5.9G)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数（续）

视场角	前视/侧视：水平 70° 后视：水平 150° 鸟瞰：水平 200°
音频	支持
最低照度	0.01Lux
检测距离	垂直侧视：0.5~30m 水平窄角：0.5~30m 水平广角：0.5~20m 俯视： 8m/10m
图像模式	镜像/正常切换
输出模式	AHD/CVBS/Fast ethernet
网络协议	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

