

360° 3D 环视系统（带盲区雷达系统）



—— 型号: BVA17 HD263D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【全面的环境视野】 提供无缝 360° 全景鸟瞰视野，提升车辆周边可见性，帮助降低行驶与转向时的盲区风险。

【智能驾驶辅助】 基于 AI 的 LDW 车道偏离、FCW 前碰撞与 BSD 盲区检测功能，帮助识别车道偏离、前碰撞及周边车辆风险，及时预警以支持更安全的驾驶决策。

【更快的系统部署】 自动标定约 1 分钟即可完成，帮助安装人员简化系统调试并适配不同车辆配置。

【扩展的行人检测能力】 系统可外接 AI 行人检测摄像头，扩展车辆周边监控范围，检测覆盖可达 10 米。

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

360° 3D 环视系统	视频输入	Max.4CH×1080P@25fps / 1080P@30fps
	显示模式	2D/3D
	分辨率	1080P
	帧率	25/30
	存储	最大 2×512GB SD 卡
	压缩编码	最大 4CH×1080P H.264 编码
	码流	4MB/2MB
	电源	10-32V
	外部触发信号工作电压范围	10-32V
	工作电流	<2A/12V
	工作温度	-20℃~70℃
	存储温度	-40℃~85℃
	工作湿度	10%-90%
盲区雷达系统 BS-A09	系统	IC: Altera Cyclone IV、ADI
	视频制式	PAL/NTSC
	CVBS 输出	1CH 4pin 航空连接器输出 PAL/NTSC

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数 (续)

盲区雷达系统 BS-A09	视频标准	PAL: 25FPS, NTSC: 30FPS
	雷达探测距离	0.60m~5.00m (1.97ft~16.4ft)
	最佳探测距离	0.60m~3.00m (1.97ft~9.8ft)
	显示单位	M 或 FT (可选)
	传感器数量	6 个或 12 个
	传感器颜色	黑色 (默认)
	超声波频率	40kHz±1.5 kHz
	传感器尺寸	∅ 35mm, L=33mm
	报警输出	蜂鸣
	触发输入	高电平有效 (DC 10-32V)
	触发输出	有效时接 GND, 无效时悬空
	接口	视频输入 1 CH 视频输出 1 CH 触发输入 1 CH 触发输出 1 CH 蜂鸣器输出 1 CH 雷达输入 6 个或 12 个
	电源	DC 10-18V
	工作温湿度	-20 ~ 70°C, RH 90%MAX
	视频输入阻抗	75ohm
	视频输出电压	1Vpp CVBS 输出

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

