

智能行人侦测预警系统



—— 型号: HD261D ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

- 符合 UN ECE R159 MOIS 测试要求，有效提升商用车行驶安全，保护弱势道路使用者
- 支持 AHD/CVBS/fast ethernet 输出和 RTSP,ISO17215 等网络协议，兼容性强，适用面广
- 具有行人&车辆检测预警功能，可识别骑自行车行人、骑电动车行人、徒步行人等各类行人和车辆
- 防水防尘等级：IP69K，防振等级：ISO 16750-3 2012 (5.9G)
- 检测识别范围：垂直侧视 0.5~30m; 水平小角度 0.5~30m; 水平大角度 0.5~20m; 俯视 8m/10m
- 全高清 1080P 视频输出（叠加行人车辆跟踪和警报标识框）
- 报警音频输出，可连接到显示器或其他带扬声器设备进行播报
- 镜头配置：垂直侧视 6mm/70°; 水平小角度 6mm/70°; 水平大角度 2.3mm/150°; 俯视角 1.45mm/200° & 1.99mm/170°
- USB2.0 接口，可用于外接无线 Wi-Fi 模块及 U 盘
- 基于无线 Wi-Fi 模热点，通过手机的 web 端对设备进行参数设置和标定
- 可通过外接 U 盘实现设备自动升级

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

有效像素	1920 (H) x1080 (V)
像素尺寸	2.8μmx2.8μm
帧率	25/30
扫描系统	逐行扫描
同步方式	内同步
分辨率	1080p
视频输出	1.0Vp-p, 75Ω
伽马损耗	0.45
信噪比	38dB
白平衡	自动
曝光	自动
电源电压	DC10~32V
工作温度&湿度	-20°C~70°C, 湿度最大 95%
存储温度&湿度	-30°C~80°C, 湿度最大 95%
防水等级	IP69K

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



畸变矫正后角度	垂直侧视 6mm/70° 水平小角度 6mm/70° 水平大角度 2.3mm/150° 俯视角度 1.45mm/200°
音频	是
最低照度	0.01Lux
检测距离	垂直侧视 0.5~30m 水平小角度 0.5~30m 水平大角度 0.5~20m 俯视 8m/10m
图像模式	镜原像可切换
输出方式	AHD/CVBS/Fast ethernet
网络协议	RTSP/ISO17215

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

