

1080P 24GHz 毫米波探测雷达系统



—— 型号: PSA25 ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

- 该车载倒车雷达系统包含一个 1080P 摄像头 (FHD-639) 和一个显示器 (HD-261D)
- 支持 1080P 输入和输出
- 24GHz 毫米波雷达技术
- 可限定探测距离: 0.1~20m
- CVBS 和 AHD 高清视频融合、图层叠加报警
- 电脑 USB 转 UART 有线连接控制盒, 配置探测距离和报警方式
- WIFI 无线连接, 通过电脑或者手机配置探测距离和报警方式
- 全天候工作

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

工作频率	24.00 ~ 24.20GHz
传输波类型	FMCW
电源电压	10~32V
探测距离	长度 0.1~20m, 最多可设置 5 个探测区域 (每个区域的距离可以配置)
检测区域可视化	绿色 (最远), 黄色 (中间), 红色 (最近)
检测公差	+/- 30 cm
天线射束角度	100° (水平), 40° (垂直)
触发输入×1	从车辆触发, 高灵敏度
	范围:直流 10V~电源电压
报警输出×1	触发时切换到接地
	电流可达 1.0A
视频格式	CVBS(PAL、NTSC), AHD(720P 25fps/30fps、1080P 25fps/30fps)
Wi-Fi 模块	2.4GHz (可选)
工作温度	-20 ~ +70°C
存储温度	-30 ~ + 80°C
防水等级	IP69K (探头), IP66 (控制盒)
防振等级	ISO 16750-3 2012 (5.9G)
尺寸	探头: 106.6(W) × 72.6(H) × 32.4(D) mm
	控制盒: 152.6(W) × 89.2(H) × 53.8(D) mm
重量	151.9 克 (探头), 240 克 (控制盒)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



安装	两个直径 4.5mm 安装孔 (探头)
	四个直径 6mm 安装孔 (控制盒)

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

