

敏视 DMS 驾驶员行为监控&疲劳驾驶检测系统



—— 型号: DMS51N ——

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



主要功能特点

【异常行为检测和告警】 疲劳检测，分心检测，打电话检测，抽烟检测，无司机状态检测、无口罩检测、无安全带检测、遮挡摄像头检测、红外阻断眼镜检测及喝水检测等

【身份识别】 司机人脸检测认证，认证数量最大可达 400 个

【全天候工作】 驾驶环境适应性强，全天候工作，不受天气阴晴、昼夜限制。

【WIFI】 外接 WIFI，可随时通过手机连接热点进入配置。

【防水防震】 IP65 防水、防尘、防震，经久耐用，适合户外作业。

【兼容性强】 RJ45 网口输出和 RTSP/ISO17215 等网络协议，兼容性强，适应面广

【LCD 屏】 无需外接显示器，实时查看报警信息

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



技术参数

图像传感器	1/4" CMOS OV9281	
帧率	25	30
有效像素	1280 (H) x 720 (V)	
像素尺寸	3 μm x 3 μm	
同步系统	内同步	
分辨率	720P	
Gamma 校正	0.45	
自动增益控制 (AGC)	自动	
自动白平衡 (AWB)	自动	
背光补偿 (BLC)	自动	
动态范围	81dB	
电子快门	1/30 (1/25) ~ 1/50,000 秒	
工作温度	-20°C ~ +70°C, 相对湿度 95% Max.	
存储温度	-30°C ~ +80°C, 相对湿度 95% Max.	
最低照度	0 Lux	
工作电压	DC10 ~ 32V	
功耗	6W ~ 7W	
防护等级	IP65	
音频/报警	蜂鸣器报警	
视场角	水平: 55° / 垂直: 34°	
加热功能	无	

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com



图像模式

☐ 镜像 ☐ 正像 ☒ 镜像/正像可切换

STONKAM CO., LTD

Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.

Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977

E-mail: sales@stonkam.com

Website: www.stonkam.com

