STONKAM®
a better vision for the world

智能卡车&巴士电子后视镜系统



—— 型号：HD260RSL FHD848L ——

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

主要功能特点

【高清屏显】15 寸高清车规级 ISP 屏幕，分辨率 1920*720

【高清摄像头输入】2 路高清 LVDS 摄像头输入，分辨率 1920*1536（3M 像素），123dB 宽动态，支持 LFM

【灵活录像】支持录像，支持预录，支持多种报警录像

【大容量存储】存储介质支持 1*TF 卡（Max.512G）

【法规合规】符合 UN ECE R46 II/VI 类 和 R151 法规相关要求

【功能安全】系统满足 ISO 26262 ASIL-B 功能安全要求设计

【网络安全】系统满足 ISO 21434 汽车网络安全要求设计

【智能维护】支持自动背光、摄像头自动加热除雾、摄像头自清洁、摄像头折叠

【GSR 智能驾驶安全】系统集成符合 GSR（General Safety Regulation）法规要求的智能驾驶安全功能

【PANNING 货厢检测】支持 PANNING（货厢检测平移算法），在车辆转弯时可检测画面中的货厢，实现摄像头视角平移，减少货厢遮挡对监控视野的影响

【定位与传感】支持 GPS、G-sensor

【便捷操控】支持触摸按键控制、线控器控制

【宽压输入】宽电压输入：12-45V，具有短路保护功能

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

技术参数

屏幕尺寸	15''
屏幕分辨率	1920 x 3(RGB) x 720
对比度	1300:1
亮度	1200 cd/m²
可视角度	U: 85 / D: 85, R/L: 85
视频输入	2 ch * 1920*1536 LVDS
录像编码格式	H.264
录像	1920*720 30fps 4Mbps
存储	1 * TF 卡（MAX.512G）
触发输入	1 ch
触发输出	1 ch
CAN	2 ch
USB 2.0	1 ch
GPS	支持
G-Sensor	支持
线控器	支持
扬声器	2W/4Ω

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com

电源	12-45V
功耗	Max. 35W
工作温度	-40~+85°C, RH 90%
存储温度	-40~+90°C, RH 90%
震动等级	ISO 16750-3 (2.13G)

STONKAM CO., LTD
Add.: 101, Building 6, No.1 Ruihua Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong, P. R. China.
Tel.: +86 20 6667-0988 Fax.: +86 20 6667-0977
E-mail: sales@stonkam.com
Website: www.stonkam.com